

# Fuga-Wash Eco

Detergente eco-compatible para la aditivación del agua de limpieza de Fugalite Invisible y Fugalite Bio.

Fuga-Wash Eco, usado como aditivo en el agua de limpieza, desarrolla una acción detergente específica sin manchar las superficies de cerámica, gres porcelánico y piedras naturales.



## Rating 4

1. Facilita la limpieza de los revestimientos
2. Mantiene la esponja más limpia
3. Limpia eficazmente sin necesidad de enjuagar
4. Mejora el acabado superficial de la junta
5. Idóneo para cualquier superficie

- × VOC Very Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent  $\leq 15$  g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

---

## Campos de aplicación

→ Destinos de uso  
Aditivación del agua de limpieza de Fugalite Invisible y Fugalite Bio.

Soportes:

- baldosas cerámicas, gres porcelánico
- mosaico vítreo, mármoles y piedras naturales

No utilizar para eliminar residuos de rejuntado ya endurecidos.

---

## Modo de empleo

→ Preparación de los soportes  
El polvo de los revestimientos se debe limpiar de modo preventivo. Fugalite Invisible y Fugalite Bio deben estar frescos aún.

→ Preparación  
Fuga-Wash Eco es un líquido transparente, listo para usar y diluible en cualquier relación con agua. Agitar bien la botella antes de su apertura para dispersar de manera homogénea el líquido. Verter un tapón dosificador (aprox. 50 ml) por cada 5 litros de agua contenida en el cubo de limpieza.

→ Aplicación  
Iniciar la limpieza del recubrimiento cuando la junta esté aún fresca. Para la limpieza definitiva de las superficies verter Fuga-Wash Eco en el cubo de limpieza según las cantidades indicadas, utilizar una esponja grande para evitar vaciar las juntas y preferiblemente de celulosa. Actuar en sentido rotatorio para remover el velo de

material depositado sobre las baldosas y acabar la superficie de la junta. Polímeros específicos de elevada capacidad de dispersión garantizan la eliminación de los restos de junta de colocación utilizando una mínima cantidad de agua. El exceso de agua en la limpieza podría influir de forma negativa en las resistencias químicas finales. Es importante enjuagar a menudo, mantener el agua siempre limpia y utilizar cubetas con rejillas adecuadas y rodillos de limpieza, así como sustituir, si fuera necesario, la esponja o el fieltro impregnados de junta de colocación. Finalizar la limpieza interviniendo en sentido diagonal a las baldosas para evitar mermar las juntas. Un posterior secado con paño sobre la superficie terminada de limpiar, garantiza la limpieza total de posibles velos de resina.

→ Limpieza  
La limpieza de residuos de Fuga-Wash Eco de las herramientas se realiza enjuagando abundantemente.

---

## Especificación de proyecto

*Aditivación del agua de limpieza de Fugalite y Fugalite Invisible de baldosas cerámicas, gres porcelánico, mosaico vítreo, mármoles y piedras naturales se realizará con detergente eco-compatible en base acuosa, GreenBuilding Rating 4, tipo Fuga-Wash Eco de Kerakoll Spa.*

**Datos técnicos según Norma de Calidad Kerakoll**

Aspecto	líquido transparente
Densidad aparente	≈ 1 kg/dm <sup>3</sup>
Conservación	≈ 24 meses desde la fecha de producción en envase original intacto
Advertencias	proteger de las heladas, evitar insolación directa y fuentes de calor
Envase	botellas 1,5 l
Proporción de dilución en agua	en cualquier relación aconsejado 1 tapón dosificador por cada 5 litros de agua en el cubo de limpieza
pH	≈ 7
Temperaturas límite de aplicación	de +5 °C a +35 °C
Rendimiento	≈ 100 – 200 m <sup>2</sup> /1 l

Toma de datos a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y sin ventilación. Pueden variar en función de las condiciones particulares de la obra: temperatura, ventilación, absorción del soporte y del recubrimiento colocado.

## Advertencias

- Producto para uso profesional
  - atenerse a las posibles normas y disposiciones nacionales
  - conservar y utilizar a temperaturas superiores a +5 °C. Proteger de las heladas
  - no dejar envases abiertos incluso durante el uso del producto
- en caso necesario solicitar la ficha de seguridad
  - para todo aquello no contemplado consultar con el Kerakoll Worldwide Global Service  
+34 964 255 400 – [globalservice@kerakoll.es](mailto:globalservice@kerakoll.es)

 Los datos relativos al Rating se refieren al GreenBuilding Rating Manual 2011. La presente información está actualizada en marzo de 2022 (ref. GBR Data Report – 03.22); se precisa que la misma puede estar sujeta a modificaciones por parte de KERAKOLL SpA. Para las eventuales actualizaciones, consultar la web [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA responde de la validez, actualidad y actualización de su propia información solo en el caso de que se obtenga directamente de su web. La ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y prácticos. Sin embargo, no siendo posible intervenir en las condiciones de las obras ni en la ejecución de estas, dichas informaciones representan indicaciones de carácter general que no comprometen en modo alguno a nuestra Compañía. Se aconseja una prueba preventiva para verificar la idoneidad del producto para el uso previsto.